

SDKF




Universelle Verbindungsklemme
Universal Wire Connector

- Klemmbereich: 0,2 – 2,5 mm² eindrätige, mehrdrätige und flexible Leiter
Clamping range: 0.2 – 2.5 mm² solid, rigid stranded and flexible wires
- Platzsparende Anschlussklemme mit 2, 3 und 5 Anschlüssen
Space-saving connector with 2, 3 and 5 terminals
- Anschluss von eindrätigen Leitern ohne Betätigen des Lösehebels
Connection of solid wires without operating the release lever
- Zeitsparende, schraublose Technologie
Time-saving, screwless technology



Das Allroundtalent SDKF eignet sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich Gebäudeinstallation und Leuchten. Der Trend geht in all diesen Anwendungsfällen in Richtung Stecktechnologie für alle Leiterarten (eindrätzig, mehrdrätzig und flexibel). Die Leiter sind komfortabel werkzeuglos steck- und lösbar.

The allround talent SDKF can be used for numerous applications in building installations and luminaires. There is a tendency towards push-in technology for all types of wires (solid, rigid stranded and flexible). Wires can easily be connected and detached without the use of tools.



SDKF Universelle Verbindungsklemme

Alle Vorteile auf einen Blick

- Klemmbereich: 0,2 mm² – 2,5 mm² für eindrätzig, mehrdrätzig und flexible Leiter
- Mehrere Drahtquerschnitte in einer Klemme vereinbar
- Hohe Abzugskräfte
- Eindrätzig Leiter ohne Öffnen der Lösehebel einsteckbar
- Sichtfenster zur Kontrolle der Klemmstelle führt zu erhöhter Sicherheit bei der Montage
- Einfache Handhabung
- Messung der optimalen Abisolierlänge




SDKF Universal Wire Connector

All advantages at a glance

- Clamping range: 0.2 mm² – 2.5 mm² for solid, rigid stranded and flexible wires
- A number of wire cross sections can be combined in one terminal
- High pull-out forces
- Connection of solid wires without activating the release lever
- Viewing window for visual inspection of the clamping points means greater safety during installation
- Simple handling
- Gauge for ideal wire stripping length

Technische Daten

Nennspannung	450 V	
Nennstrom	24 A	
Klemmbereich	0,2 mm ² – 2,5 mm ²	
Abisolierlänge	9 – 10 mm	
Max. Umgebungstemperatur	T85	
Prüföffnung	Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm)	
Material	Gehäuse	Polycarbonat
	Deckel	Polycarbonat
	Einsatz	Kupfer
	Feder	Edelstahl


Ratings

Nominal voltage	450 V	
Nominal current	24 A	
Clamping range	0.2 mm ² – 2.5 mm ²	
Wire stripping length	9 – 10 mm	
Max. ambient temperature	T85	
Test opening	Phase tester and test probe (max. Ø 2 mm)	
Material	Terminal housing	Polycarbonate
	Terminal cover	Polycarbonate
	Insert	Copper
	Spring	Stainless Steel

Prüfzeichen | Approvals



 300 V, AWG 24–18, 105 °C

Type <i>Type</i>	Anzahl der Anschlüsse <i>No. of terminals</i>	Farbe <i>Colour</i>	Art. Nummer <i>Art. number</i>	VPE / Stk. <i>Packing / pcs.</i>	Gewicht / Stk. <i>Weight / pc.</i>	Kart. Abmessungen <i>L x B x H in mm</i>
					<i>Weight / pc.</i>	<i>Box dimensions L x W x H in mm</i>
SDKF	2	weiß, anthrazit <i>white, anthracite</i>	88167926	20 x 100	2,0	291 x 201 x 202
SDKF	3	weiß, anthrazit <i>white, anthracite</i>	88167927	20 x 75	2,7	291 x 201 x 202
SDKF	5	weiß, anthrazit <i>white, anthracite</i>	88167928	20 x 50	4,1	291 x 201 x 202


 Transparente Ausführung auf Anfrage
Transparent version upon request

 SDKF Video auf YouTube
SDKF video on YouTube

Typenschlüssel

SDKF Schraublose Dosenklemme flexibel

Code index

SDKF Screwless junction box connector flexible

BETTER CONNECTIONS

Wir liefern die perfekte Verbindungslösung für Ihre Anwendung im Bereich Leuchten, Haushaltsgeräte und Installation. Electro Terminal ist ein internationales Unternehmen mit mehr als 60 Vertriebspartnern auf allen Kontinenten. Ihren regionalen Ansprechpartner finden Sie am einfachsten unter www.electroterminal.com

We provide the perfect connection solutions for your applications in the lighting, household appliance and installation sectors. Electro Terminal is an international company with more than 60 sales partners on all continents. The easiest way to find your regional contact is to check our website at www.electroterminal.com

Contact

Electro Terminal GmbH & Co KG
Archenweg 58 | 6020 Innsbruck | Austria
T +43 512 3321 | F +43 512 3321-182
www.electroterminal.com
office@electroterminal.com



wechat



electroterminal.com

